



**P 52 EX**

Gamme groupes motopompes

**SPÉCIAL LIQUIDES AGRESSIFS**



**GARANTIE**  
**3 ANS**

Ø 50 mm  
**2"**

DÉBIT  
**45 m³/h**

**ESSENCE**

La série thermoplastiques est indiquée pour les opérations de pompage de liquides agressifs (acide, solvants...). Cette pompe thermoplastique en résine Polyester renforcé est également adaptée aux transferts des eaux de mer. Le modèle P 52 EX (essence) équipé de joint Viton est la solution appropriée aux transferts d'hydrocarbure (Gasoil, Kérosène).

#### Équipements de série

- ✓ Démarrage lanceur
- ✓ Sécurité manque d'huile électronique
- ✓ Moteur 4 Temps essence
- ✓ Auto-amorçante
- ✓ Garniture mécanique en carbone de silicium
- ✓ Crépine en plastique, raccords et colliers

#### Équipement optionnel

- + Kit brouette (option usine): REF 13
- + Raccords pompier
- + Kit joints Viton
- + Kit d'entretien N°2

#### P 52 EX

Type de pompe		Auto-amorçante
Ø du raccord d'aspiration	mm	50 (2")
Ø du raccord de refoulement	mm	50 (2")
Débit maximum	L/min	750
Débit maximum	m³/h	45
Pression	bar	3.8
Hauteur manométrique totale	m	38
Hauteur d'aspiration maximum	m	8
Granulométrie (Ø trou de crépine)	mm	6
Garniture mécanique		Carbone de silicium
Modèle du moteur		WORMS - EX17
Type du moteur		4 Temps essence OHC
Carburant		Essence sans plomb 95
Capacité du réservoir	L	3.2
Autonomie moyenne	h	2 h 20
Dimensions L x l x H	mm	520 x 400 x 425
Dimensions emballage L x l x H	mm	532 x 420 x 445
Poids net à sec	kg	24
Poids brut emballé	kg	26
Référence		2V0004060