



CARBURANT CARBUMIX + ALKYLAT 2 TEMPS

1 DESCRIPTION

Le **carburant ALKYLAT 2 TEMPS** est composé d'un mélange d'essence alkylatée et d'huile 2 Temps synthétique dosé à 3% .
Il est recommandé pour les moteurs 2 Temps destinés aux matériels thermiques dans la motoculture et les travaux publics.

2 AVANTAGES

- ✓ Carburant haute performance à base d'essence alkylatée **limitant les émissions polluantes.** .
- ✓ **Garantit un nettoyage du circuit d'alimentation et un démarrage facile.**
- ✓ Mélange à très faible taux de benzène pour une nocivité amoindrie **garantissant un meilleur respect de l'homme et de son environnement** permettant une durée conservation allongé jusqu'à 3 ans.

3 CARACTÉRISTIQUES

Aspect	Liquide limpide sans matières en suspension
Couleur	Bleu / Vert
Odeur	Typique d'essence

Point éclair	< -40 °C
Masse volumique à 20 °C	Env. 690 kg/m ³

SPÉCIFICATIONS

Mélange réalisé avec une huile assurant une lubrification et une protection des moteurs et répondant aux exigences suivantes :

API TC
JASO FD
ISO-L-EGD