Fiche technique

VATMATIC 900

CHARGEUR DEMARREUR automatique POUR BATTERIES 12V-24V

REF : 512700

Chargeur démarreur pour motoculture, voitures, monospaces, 4X4, utilitaires, tracteurs, camions.

Pour véhicules équipés de batteries au plomb :
Batteries 12V ou 24 V

Sélecteur de type de batteries :
Liquide (électrolytes libres) et Gel (étanches ou Gélifié)

Alimentation mixte 230V ou 400V monophasé

Télécommande “intelligente” - Précharge

Protection de l’électronique de bord

Variateur pour charge en mode Automatique ou manuel

Ampèremètre

Protection court-circuit et inversion de polarité par fusible

Câble secteur = 3.50 m
Câbles de charge = 2 m

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension nominale de sortie	12V-24V
Nombre d’éléments de la batterie	6-12
Capacité de référence sous 12V en charge	500 Ah
Capacité minimale sous 12V	40 Ah
Courant nominal sortie à service moyen 12V	30A moyen
Consommation	500 W
Dimensions	47 x 34 x 76cm
Poids	46 kg
Courant de démarrage sous 1.5V/élément	450 A

APPLICATIONS

20 Ah	60 Ah	90 Ah	150 Ah	180 Ah	200 Ah	250 Ah	320 Ah

Charge

Démarrage

LACME SAS - Route du Lude - 72200 LA FLECHE
Tél : 02 43 94 13 45 - Fax : 02 43 45 24 25
www.lacme.com

LACME®

Présentation non contratuelle