

# NHP EAU FROIDE AUTONOME – MC 3C-180/750 PE T



## CARACTERISTIQUES & SPECIFICITES

Référence	106404533
Pression de service	180 bars
Débit d'eau (max)	750 l/h
Calibre de buse HP	0400
Puissance Moteur	7 CV – KOHLER ESSENCE CH270
Démarrreur	Manuel
Rotation Moteur/Pompe	3400 / 3400 tr/min
Type de pompe	RADIALE culasse LAITON - 3 pistons Céramique
Hauteur d'aspiration	1,5 m (amorcé)
Réservoir Essence	4 l - Autonomie > 1h50
Consommation	2,1 l/h
Niveau Sonore	93,2 dBa
Dimensions (L x l x H - cm)	54 x 61 x 102
Poids	32 kg



## ACCESSOIRES de série & Systèmes exclusifs

- Pistolet PRO ERGO 2000 à couplage rapide des accessoires.
- 10 m de flexible HP à couplage rapide (armé tresse métal – DN6)
- Lance à couplage rapide « 4en1 » (L98 cm) : Buse HP "Tornado" 20° + Buse HP grand angle 65° + Rotabuse céramique "TurboHammer" + Buse BP
- Valve thermique sécurité surchauffe pompe de série
- Injecteur de détergent Basse Pression
- Débit réglable sur la pompe



0 Usage annuel maxi recommandé (h) 1000+



# NHP EAU FROIDE AUTONOME – MC 3C-180/750 PE T



Lance à couplage rapide  
« 4en1 » : Buse HP 20°+  
Buse HP grand angle 65°+  
Rotabuse céramique  
"TurboHammer" + Buse BP

Pistolet ERGO à  
connexion rapide et  
raccords tournants

ErgoSystem



EXCLUSIF !

Pistolet ERGO 2000 avec nouvelle lance 4en1 :  
Buse HP "Tornado Plus" 20° + Buse HP grand angle 65° + Rotabuse céramique  
"TurboHammer Plus" + Buse Basse Pression  
Raccords tournants et couplage rapide dans le pistolet.

10m de flexible HP  
armé avec tresse métal  
et coupleur rapide

Châssis compact en  
acier laqué robuste et  
anticorrosion

Débit réglable  
sur la pompe



Injecteur de détergent  
basse pression avec  
crépine d'aspiration

Culasse laiton et  
pistons CERAMIQUE

Timon retournable pour  
une protection  
maximale

Valve de Sécurité  
anti-surchauffe de  
pompe

Tampon/frein en  
caoutchouc



**KOHLER**  
engines

Moteur essence  
Kohler avec sécurité  
manque d'huile

Larges roues  
increvables équipées  
de roulements à  
billes

Enrouleur de flexible  
disponible en OPTION  
(maxi 20m DN8)

Support de lances  
intégré au châssis

Capot de protection de pompe  
et silent bloc anti-vibration

