

K 750 S | Perfo-burineur SDS-MAX 7 kg



- Moteur surdimensionné délivrant une force de frappe de 11.9 J.
- Moteur puissant de 1500 W pour les travaux exigeants et intensifs sans risque pour la durée de vie.
- Régulation électronique avec démarrage progressif et vitesse constante.
- Variolok (12 positions) permettant de sélectionner l'angle d'attaque le plus adapté.
- Système AVS intégré et poignées SoftGrip pour une bonne prise en main et un meilleur contrôle de l'outil.
- Construction antichocs avec carter en magnésium indéformable mais léger pour le meilleur rapport poids/puissance de la catégorie.
- Voyant de maintenance prévenant d'un changement de charbon.

	K 750 S
Cadence de frappe en pleine charge (cps/min)	2740
Emballage	Coffret
Force de frappe (J) (EPTA)	11.9
Livré avec	câble 6 m, poignée latérale avs, graisse, coffret
Niveau de pression acoustique (dB(A))	96.4
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	107.4
Perçage durs Max. (mm)	50
Poids (kg)	8.2
Puissance absorbée (W)	1550
Tolérance de vibration de burinage (m/s ²)	1.5
Tolérance de vibration de perçage dans le béton (m/s ²)	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Trépan max. (mm)	150
Turbo trépan max. (mm)	80
Vibration de burinage (m/s ²)	9.1
Vibration de perçage dans le béton (m/s ²)	9.5
Vibrations perçage (m/s ²)	9.5
Vitesse à vide (tr/min)	300
Vitesse de rotation (réducteur) (tr/min)	240