

## PONCEUSE PORTABLE

### GÖLZ – SM125



#### Puissance

Avec son moteur de 1800W à démarrage électronique progressif

#### Ergonomie

Avec sa poignée pliable et sa construction compacte durant le transport et le travail

#### Pratique

Avec son capot bordureur «ras de mur»

#### Performance

Avec sa rangée de brosses pour une meilleure extraction de la poussière

#### Simple

Avec son entrée d'aspiration Raccord d'aspirateur



Raccord d'aspirateur



Robuste



Clé de serrage (Inclus)

Ponceuse compacte et universelle Motorisation 230 V pour le ponçage de sols béton, pierre naturelle et terrazzo jusqu'à 200 m Ponceuse portable robuste et ergonomique idéale pour petites et moyennes surfaces Ponçage - lissage - nettoyage.

- Démarrage électronique progressif
- Disjoncteur thermique, témoin de surcharge LED
- Partie avant du carter rabattable, ponçage à ras
- Carter avec brosse permettant d'aspirer un maximum de poussière en branchant un aspirateur industriel (voir accessoires) sur le raccord de 35 mm de Ø prévu pour le flexible
- Machine compacte et bien équilibrée
- Poignée anti-vibrations souple
- Taquet d'arrêt facilitant le changement de plateau
- Machine ergonomique simple à utiliser
- Poignée réglable en hauteur
- Malette de transport incluse

Idéale pour le traitement des surfaces béton et chapes et la préparation des sols avant la pose de nouveaux revêtements. Permet le retrait de colle de carrelage, crépis, peinture, joints de coffrage, laitances, revêtements et colle à moquette.


# FICHE PRODUIT



Poignée avant réglable en hauteur



Capot bordureur «ras de mur»



Rangées de brosses pour une meilleure extraction de la poussière



Poignée à étrier anti-vibrations



Moteur électrique 220 V, Puissance 1,8 Kw



Démarrage électronique progressif



Entrée d'aspiration Raccord d'aspirateur



Taquet d'arrêt facilitant le changement de plateau

| SM125  |                         |
|--|-------------------------|
| Moteur :                                       | Électrique 230 V, 50 Hz |
| Indice de protection moteur :                  | IP20                    |
| Puissance :                                    | 1,8 kW                  |
| Puissance absorbée :                           | 1800 W                  |
| Protection nécessaire :                        | 16 A                    |
| Vitesse de rotation du moteur d'entraînement : | 10 000 min-1            |
| Pression acoustique au ralenti :               | 75 dB(A)                |
| Pression acoustique pleine charge :            | 85 dB(A)                |
| Taux de vibrations :                           | 2,5 m/s <sup>2</sup>    |
| Diamètre du plateau maxi :                     | 125 mm                  |
| Diamètre d'alésage :                           | 22,23 mm                |
| Aspiration des poussières :                    | Raccord Ø 35 mm         |
| Dimensions (L x l x H) :                       | 380 x 270 x 240 mm      |
| Poids :  | 5,4 kg                  |
| Code article :                                 | SM 125                  |



## ACCESSOIRES

Nous recommandons l'utilisation de nos plateaux diamants pour votre SM125 :



DS22 Béton Standard  
DS42 Béton Technique



DS36 Béton Standard



DS36T Turbo Béton  
Technique



PKD Polycristallin  
Grain fin  
PKD Polycristallin Gros  
grain & diamant

## OPTIONS



Aspirateur industriel IS1625 :

Code article : 0295 100 1010



Aspirateur poussières Vibra 125 :

Code article : 0284 810 3000



Mallette de ponçage

Code article : 02967395005CL