



Cardeuse puissante conçue pour l'isolation thermique et phonique intérieure.

Robuste, elle est équipée d'une double turbine et d'une cuve renforcée 325 L.

Pratique et ergonomique avec ses bras de transport et son châssis avec poignées, elle se démonte facilement en 2 parties avec seulement 4 vis.

#### APPLICATIONS

Laine de roche, produit coupe-feu, laine de verre, laine de bois, ouate de cellulose, chanvre... pour l'isolation thermique et phonique intérieure.

Alimentation	230 V / 50-60 Hz
Courant maxi	16 A
Puissance moteur	1,5 kW
Transmission	par chaîne
Turbines	5000 L/min - 2 x 1400 W
Vitesse cardage réglable	oui
Pression	0,3 bar
Débit ouate de cellulose	0 à 60 sacs/h
Débit laine de verre	0 à 20 sacs/h
Capacité de cuve	325 L
Filtre turbine aspiration	2
Longueur tuyau produit	Ø75 x 25 m
Diamètre sortie produit	75 mm
Roues gonflables	Ø 300
Télécommande filaire	30 m Marche/Arrêt
Hauteur de chargement	139 cm
Dimensions (L x l x h)	116 x 76 x 161 cm
Poids	195 kg
Niveau sonore	100 Lwa

