

Famille : SOUDURE

Marque :



Poste à souder INVERTER, MMA-TIG



DESCRIPTIF

Descriptif :

Poste à souder inverter à électrodes, MMA et TIG, en courant continu.

Très haute stabilité du courant de soudage aux variations d'alimentation.

Protections thermostatique, survoltage, sous-voltage, surcourant, motogénérateur (+/- 15%).

Dispositifs Arc force, Anti-stick, Hot start.

Le TECNICA 211/S peut être branché sur groupe électrogène de 7kW.

Famille : SOUDURE

Marque :



Référence	Courant max 40°	Fusibles réseau	Modèle	Plage de réglage	Type
05137	170 A à 18%	16A	Tecnica 211/S	15 à 180A	MMA-TIG
Type de protection	Usage	Electrodes utilisables	Facteur de marche à 40°C	Facteur de marche à 20°C	Facteur de puissance cos
thermostatique, survolage, sous-voltage, surcourant, motogénérateur (+/- 15%)	professionnel	1,6 à 4mm	105A à 60%	160A à 65%	0,7
I1 max	Dimensions	Poids	Tension réseau	Tension à vide	Puissance absorbée 60% max
34A	300x130x230mm	4,1kg	230V	75V	2,9 à 5,3kW

