

Générateur mobile fioul à échangeur



DESCRIPTIF

Descriptif :

Carrosserie thermolaquée.
 Température de sortie fixe env.100-120°C.
 Chambre de combustion résistante jusqu'à 850°C.
 Pompe à haute pression pour fioul et pétrole lampant.

Les plus :

- 100% de chaleur propre et sèche
- Le système de pompe monotube évite l'encrassement
- Sortie des gaz de combustion
- Rendement très performant
- 16 heures d'autonomie

Référence	Gaine	Rallonge	Dimensions	Diamètre de la cheminée	Capacité réservoir
11037	Réf.11027	Réf.11023	125x49x69cm	153mm	40L
Consommation fioul	Débit air chaud	Poids	Puissance		
2,4 l/h	1500 m³/h	76kg	24,8kW		

Livré avec :

- Relais de brûleur, contrôle de la flamme par cellule photo-électrique
- Sécurité de surchauffe et prise pour thermostat

INFOS :

Application : agricole (séchage des produits de récolte, chauffage des entrepôts,étables...), horticole (chauffages des serres et tunnels plastiques, chauffage des aires de tri...), industriel (chauffage des locaux publics, entrepôts, ateliers,magasins...), bâtiment (chauffage des



Famille : EQUIPEMENT D'ATELIER

Marque : **THERMOBILE**

aires de construction et bâtiments neufs...), chauffage de tente (chauffage de chapiteaux, salles des fêtes, halls d'exposition...). En option : thermostat d'ambiance réf. 11005.