

PM5600S3R

Tondeuse autotractée 4 temps 163 cm³ 56 cm

La plus grande capacité de coupe de la gamme de tondeuses à conducteur marchant

Code EAN : 0088381826723

DOLMAR



DOLMAR est une marque *Makita*



MULCHING

2200 m²



AVANTAGES PRODUIT

- Nouveau moteur : Plus de couple, consommation d'essence réduite, plus léger et entretiens simplifiés.
- Système Mulching permettant de couper l'herbe finement et de la redistribuer sur le sol pour une meilleure fertilisation
- Réglage facile de la hauteur de coupe (8 positions)
- Éjection latérale obturable
- Guidon réglable en hauteur et repliable pour un encombrement minimum lors du stockage
- Munie d'un indicateur du bac en tissu de ramassage 'plein'
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Bac de ramassage en tissu

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Lame pour tondeuses thermiques (671002532)
Obturateur (671315001)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Données moteur thermique

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Référence du moteur | B&S 675 EXi ReadyStart |
| Puissance | 2,6 kW |
| Type de moteur | 4 temps |
| Cylindrée | 163 cm ³ |
| Capacité du réservoir d'huile | 0,47 l |

Puissance

| | |
|----------------------------|--------|
| Puissance débitée maximale | 2.6 kW |
| Puissance débitée maximale | 3.5 ch |
| Couple net maximal | 9.8 Nm |

Autonomie

| | |
|---------------------|-----|
| Réservoir d'essence | 1 l |
|---------------------|-----|

Capacité de tonte

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Vitesse maximale | 4,5 km/h |
| Largeur de coupe | 56 cm |
| Hauteur de coupe | 25-70 mm |
| Nombre de positions | 8 |
| Capacité du bac de ramassage | 70 litres |
| Nombre de vitesse de traction | 3 |

Châssis

| | |
|-----------------------------|-------|
| Matériau du carter de coupe | acier |
|-----------------------------|-------|

Fonctions et équipement

| | |
|------------------------------------|----------|
| Diamètre des roues avant / arrière | 20/28 cm |
| Autotractée | oui |

Niveaux d'exposition et de vibrations

| | |
|--|----------------------|
| Taux de vibration triaxial (a _h) | 7,9 m/s ² |
| Pression sonore (L _{pa}) | 88,5 dB (A) |
| Puissance sonore (L _{wa}) | 96,3 dB (A) |

Général

| | |
|----------------|---------|
| Poids net EPTA | 37,2 kg |
|----------------|---------|

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X Bac de ramassage
- 0 X Coffret d'accessoires 74pc
- 0 X Lame 56 cm
- 0 X Obturateur Mulching