

## OSD2 | OSD 2 – Renvoi d’angle



- La solution idéale pour tous les travaux de perçage et de vissage en endroits confinés.
- 1. Réception 1/4" Hex – Magnétique; – Mécanisme de blocage du foret; – Angle de renvoi de 90°; – Accepte les embouts de vissage et les forets en fixation standard; 25 mm (C 6.3) et queue 6 pans (E 6.3).
- 2. Mécanisme et corps en métal; – Pignons de précision biseautés pour un fonctionnement souple et précis; – Excellente transmission des forces; – D’une hauteur de seulement 51 mm, le renvoi d’angle est parfaitement; adapté aux espaces restreints.
- 3. Poignée latérale antidérapante; – Pivotante sur 360°, pour droitiers et gauchers; – Verrouillage à 4 positions.
- 4. Arbre Hex à deux niveaux; – Niveau 1 : arbre Hex standard 1/4" / (6 mm) soit pour les outils équipés d’une; réception directe des embouts soit directement sur le mandrin; – Niveau 2 : arbre Hex 10 mm pour un meilleur blocage dans les mandrins de plus; grande taille, pour les applications plus exigeantes.
- Qualité industrielle; – Utilisable avec tous les outils sans fil; – Pour des applications avec un couple jusqu’à 40 Nm, à 1750 tr/min maximum.

	OSD2
Conditionné par	1
Epaisseur (mm)	51
Longueur Totale mm	160