

C18 RAD-0 | M18™ Perceuse-visseuse d'angle



- Performance optimisée: couple de 20 Nm et vitesse 1500 tr/min pour des travaux plus rapides.
- REDLINK™: protection électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie.
- Design ergonomique et large gâchette permettant une bonne prise en main dans toutes les positions.
- Mandrin monobague ø10 mm pour faciliter le changement des accessoires.
- Tête à renvoi d'angle compacte (100mm) pour travailler dans les espaces confinés et difficiles d'accès.
- Design ergonomique pour des applications dans des espaces restreints (longueur de la tête: 100 mm).
- 11 réglages de couple pour un travail plus précis et contrôlé.

	C18 RAD-0
Capacité acier (mm)	10
Capacité batterie (Ah)	-
Capacité bois (mm)	28
Capacité mandrin (mm)	10
Chargeur fourni	-
Couple max (Nm)	20
Emballage	-
Livré avec	Ni batterie ni chargeur
Max. drilling wood steel [mm] Calculated	28/ 10
Niveau de pression acoustique (dB(A))	72
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	83
Nombre de batterie(s)	0
Poids (kg)	1.2
Poids avec batterie (kg)	1.9
Tension (V)	18
Tolérance de vibration de perçage dans le métal (m/s ²)	1.5
Tolérance de vibration de vissage (m/s ²)	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Type de batterie	Li-ion
Vibration de perçage dans le métal (m/s ²)	<2.5
Vibration de vissage (m/s ²)	<2.5