

## HD18 AG-125-0 | M18™ Meuleuse d'angle 125mm avec interrupteur



- Moteur 4 pôles Milwaukee® offrant un excellent rapport puissance/poids.
- Electronique REDLINK™ pour une protection contre les surcharges et une meilleure durée de vie des batteries et de l'outil.
- Vitesse de rotation élevée pour travailler plus efficacement.
- Capot plat et corps de faible diamètre pour une prise en mains ferme et sûre.
- Gâchette "Homme mort" anti-blocage : sécurité pour l'utilisateur même avec des gants et poignée latérale multipositions.
- Résistant à la poussière, avec un carter de protection ajustable pour une mise en place rapide et une bonne protection.
- Multi-position pour une utilisation simple.

HD18 AG-125-0	
Antidémarrage intempestif	Non
Brake	Non
Broche	M 14
Capacité batterie (Ah)	-
Chargeur fourni	-
Emballage	-
Livré avec	sans batterie ni chargeur
Niveau de pression acoustique (dB(A))	74.5
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	85.5
Nombre de batterie(s)	0
Ø disque (mm)	125
Poids avec batterie (kg)	-
Profondeur de coupe (mm)	33
Tension (V)	18
Tolérance de vibration de meulage (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Tolérance de vibration de ponçage (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Type de batterie	Li-ion
Type d'interrupteur	Paddle (Deadman) switch
Vibration de meulage (m/s <sup>2</sup> )	7.3
Vibration de ponçage (m/s <sup>2</sup> )	6.1
Vitesse à vide (tr/min)	9000