



# FICHE TECHNIQUE

## Référence : MF103

Référence de commande : 30003

### Qualités :

- Effet **seconde peau**
- **Résistance maximale à l'abrasion**
- Protection contre les microcoupures
- La **souplesse** du gant assure **dextérité et confort** à l'utilisateur

### Domaines d'utilisation :

- Idéal pour la **manutention fine**
- Parfaitement adapté pour une **utilisation en milieu sec**

Enduction **polyuréthane** grise  
 Support **polyester** gris  
 Jauge 13  
 Sans couture  
 Paume et bouts des doigts enduits

Tailles : 6/7/8/9/10/11

Par 12 paires / Cartons de 144 paires  
 Emballage à la paire **sous sachet avec encoche**



EN388:2016



### EN 388 : Risques mécaniques



#### Niveau de performance :

Méthode d'essai	niveau 1	niveau 2	niveau 3	niveau 4	niveau 5
résistance à l'abrasion (nombre de cycles)	> 100	> 500	> 2000	> 8000	---
résistance à la coupure (indice)	> 1,2	> 2,5	> 5,0	> 10,0	> 20,0
résistance à la déchirure (Newton)	> 10	> 25	> 50	> 75	---
résistance à la perforation (Newton)	> 20	> 60	> 100	> 150	---

  

résistance à la coupure selon EN ISO 13997 (Newton)	niveau A	niveau B	niveau C	niveau D	niveau E	niveau F
	2	5	10	15	22	30

Gant de protection MANUTENTION FINE