

# Défonceuse

## M3602

Ø 12,7 mm - 1 650W

**Puissant moteur de 1 650 W délivrant 22 000 tr/min pour les applications les plus exigeantes**

La fonction anti-redémarrage minimise le démarrage accidentel. Fonction de démarrage progressif pour un démarrage en douceur. Capacité de plongée de 0 à 60 mm (0-2-3/8") pour une pénétration facile dans la pièce. Poignées ergonomiques de style bouton avec poignée souple.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance de sortie maximale	1650 W
Vitesse à vide max	22000 min <sup>-1</sup>
Profondeur de plongée max.	60 mm
Capacité de plongée	0 - 60 mm
Cordon d'alimentation	2,0 m
Niveau de puissance sonore (l <sub>wa</sub> )	95 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	84 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	3,1 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Poids net du produit	5,7 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	148 x 284 x 300 mm

### AVANTAGES PRODUITS

- La fonction anti-redémarrage minimise le démarrage accidentel
- Fonction de démarrage progressif pour des démarrages en douceur
- Une clé est nécessaire pour remplacer les forets
- Le déflecteur de la puce protège l'utilisateur des copeaux de vol et des débris

**Code EAN 0088381752817**

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

**122700-3**

Support guide complet pour



**193894-1**

Jeu de housse de protection

**342428-9**

Guides parallèles pour défonceuses

**415412-8**

Raccord à poussière



**763811-1**

Bague 6



**763812-9**

Bague 8



**781034-9**

Cle plate 8-24