

DLH-...Z

Lame à empreinte hexagonale pour tournevis DYNAMOVIS

SERRAGE CONTRÔLÉ



Description

Lames empreintes "hexagonale" dédiées aux tournevis dynamométriques DYNAMOVIS-1,-2 ou -3.

Longueur lame seule : 170 mm.

Données techniques

Caractéristiques de l'article référence : DLH-1,5Z

Empreinte mm	1,5	L mm	170
Couple maxi en Nm	1,5	Entrainement	1/4"
Poids g	43	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : DLH-2Z

Empreinte mm	2	L mm	170
Couple maxi en Nm	1,5	Entrainement	1/4"
Poids g	43	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : DLH-2,5Z

Empreinte mm	2,5	L mm	170
Couple maxi en Nm	3	Entrainement	1/4"
Poids g	43	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : DLH-3Z

Empreinte mm	3	L mm	170
Couple maxi en Nm	5,4	Entrainement	1/4"
Poids g	44	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : DLH-4Z

Empreinte mm	4	L mm	170
Couple maxi en Nm	5,4	Entrainement	1/4"
Poids g	44	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils Indispensables SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Outillage 2019

[Consulter le catalogue](#)



Dynamométrie 2019

[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2019

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2019

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2017

[Consulter le catalogue](#)