

UK-...

# Enrouleurs mobiles de câble 25 et 40 mètres



## Description

Socle 2 prises de sécurité bipolaire de 16A avec volet d'obturation.

Câble caoutchouc H07RN-F pour une utilisation dans un environnement humide.

Tambour moulé en matière plastique anti-chocs.

Support résistant à la déformation.

UK-250 : 25 m.

UK-400 : 40 m.

Produit conforme aux normes

NF EN60335-1

NF EN61242

EQUIPEMENT DE L'ATELIER ET DE LA PERSONNE

## Données techniques

Caractéristiques de l'article référence : UK-250

<b>L m</b>	25	<b>Section des câbles mm<sup>2</sup></b>	3 x 2.5
<b>Protection thermique</b>	oui	<b>Poids kg</b>	4.000
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : UK-400

<b>L m</b>	40	<b>Section des câbles mm<sup>2</sup></b>	3 x 1.5
<b>Protection thermique</b>	oui	<b>Poids kg</b>	5.800
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils Indispensables SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)

Outillage SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)

Dynamométrie SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)

Automobile SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)

Pneumatique SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)

Sécurité anti-chute SAM 2017

[Consulter le catalogue](#)