

# Meuleuse Ø 125 mm LXT

## DGA520ZX1

18 V Li-Ion - Produit seul

**X-LOCK : système de changement d'accessoire rapide et sans outil**

Système de fixation X-LOCK. . Interrupteur poignée sécurité (homme mort). Moteur sans charbon . (ADT) Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour des performances optimales. (AFT) Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.



**LXT** **BL** **MOTOR** **ADT** **AFT** **X**LOCK

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
BL Motor	✓
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	8500 min <sup>-1</sup>
Max. Profondeur de coupe	32 mm
Diamètre du disque de broyage	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Frein électronique	✓
Meuleuse	✓
Poids net du produit	3 kg
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,4 - 3,0 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	376 x 140 x 147 mm
Composant batterie	Li-ion

### AVANTAGES PRODUITS

- Le mécanisme X-LOCK permet d'installer et d'enlever les disques compatibles d'un seul geste et sans outil. Il minimise les temps d'arrêt pour le remplacement d'un disque ainsi que le risque de serrage excessif ou insuffisant
- ADT (technologie d'entraînement de couple automatique) ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour une performance optimale
- AFT (technologie de détection de réaction active) active le moteur si la vitesse de rotation ralentit soudainement ou une roue est forcée de s'arrêter
- Poignée souple pour un plus grand confort d'utilisation
- Léger moins fatigant pour l'opérateur

**Code EAN 0088381751100**

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

158237-4

Poignée Soft Grip

