

# HS004GZ03

Scie circulaire 40 V max Li-Ion XGT Ø 190 mm (Produit seul)



Code EAN : 0088381720045



**XGT**  
4 | 2.5 Ah  
LI-ION COMPATIBLE

**40V** Li-Ion  
max

**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

**BL**  
MOTOR

**ADT**

**BRAKE**

**AWS**



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Tension	40 V
Puissance maximale restituée	1300 W

### Batterie

Composition chimique batterie	max Li-Ion
Type de batterie	XGT
Nombre de batteries fournies	0

### Régime

Vitesse à vide max.	6000 tr/min
---------------------	-------------

### Capacité de coupe

Hauteur de coupe max. à 90°	62,5 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	44,5 mm

### Outillage à utiliser

Compatibilité rail de déglignage	oui
Diamètre de la lame	190 mm
Diamètre de l'alésage	30 mm

### Fonctions et équipement

Bluetooth	non
Couteau diviseur	non

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial ( $a_{hv}$ )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB (A)
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	93 dB (A)
Puissance sonore (L <sub>wa</sub> )	104 dB (A)

### Général

Dimensions avec BL4025 (L x l x h)	322 x 210 x 290 mm
Dimensions avec BL4040 (L x l x h)	337 x 210 x 290 mm
Poids net EPTA	4,4 kg

## AVANTAGES PRODUIT

- Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué.
- Frein électrique assurant l'arrêt de la lame
- Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues
- AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Rails de guidage (194925-9, 194368-5, 194367-7)

## ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 821552-6 Coffret 4 MAK PAC
- 1 X Lame bois ø 190 mm
- 1 X 835C85-3 Moulage MAK PAC