

TW001GZ01

Boulonneuse à chocs 40 V max Li-Ion 1800 Nm (Produit seul)



Code EAN : 0088381720984



XGT
4 | 2.5 Ah
LI-ION COMPATIBLE

40V
Li-Ion
max

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 40 V

Batterie

Composition chimique batterie max Li-Ion
Type de batterie XGT

Régime

Vitesse à vide V1 0 à 950 tr/min
Vitesse à vide V2 0 à 1150 tr/min
Vitesse à vide V4 0 à 1800 tr/min
Vitesse à vide V3 0 à 1400 tr/min
Vitesse à vide max. 1800 tr/min

Cadence

Cadence de chocs V1 0 à 1900 cps/min
Cadence de chocs 0 - 2500 cps/min
Cadence de chocs V2 0 à 2200 cps/min
Cadence de chocs V4 0 à 2500 cps/min
Cadence de chocs V3 0 à 2400 cps/min

Capacité de serrage

Couple de serrage max. (franc) 1800 Nm
Capacité : boulon standard M12 - M36
Capacité : boulon HR M10 - M27

Outillage à utiliser

Emmanchement carré 3/4 "

Niveaux d'exposition et de vibrations

Général

Dimensions avec BL4040 (L x l x h) 217 x 94 x 303 mm
Dimensions avec BL4025 (L x l x h) 217 x 94 x 297 mm
Poids net EPTA 3,9 kg

AVANTAGES PRODUIT

- Machine ultra-puissante avec un couple max de serrage de 1800 Nm et plus de 2000 Nm en desserrage
- Mode "arrêt automatique" : l'outil s'arrête dès que le boulon ou l'écrou sont assez desserrés.
- 4 niveaux de puissance de chocs à réglage électronique
- Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette
- La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer
- Inverseur de sens de rotation
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Rallonge pour boulonneuse (191G67-2)

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 821551-8 Coffret 3 MAKPAC
- 1 X 346949-3 Crochet
- 1 X 835K85-1 Moulage MAKPAC