# CF001GZ

Ventilateur 40 V max Li-Ion (Produit seul)

Code EAN: 0088381723404













#### **AVANTAGES PRODUIT**

- Fonction arrêt automatique à 3 niveaux : 1, 2 et 4 heures
- Rotation de 45° à gauche et 45° à droite
- Jusqu'à 11 heures d'autonomie en vitesse 1 avec une batterie 40Vmax 4.0Ah XGT (batterie non incluse)
- Vitesse de l'air réglable sur 3 niveaux
- Angle d'inclinaison réglable pour une orientation optimale de l'air de refroidissement. Inclinable en arrière de 45° et en avant de 90°
- 2 modes d'alimentations : secteur ou batterie Li-lon 40Vmax XGT
- Protection contre les surcharges, les sous-charges et la surchauffe.
- Poignée de transport

### **ACCESSOIRES OPTIONNELS**

Adaptateur secteur pour ventilateur (TE00000173)

#### **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

#### **Puissance**

Tension 40 V

**Batterie** 

Composition chimique batterie max Li-Ion

Nombre de batteries fournies

Batt. compatibles BL4025 / BL4040

Vitesse linéaire ou périphérique

Nombre de vitesses 3

Autonomie

Autonomie max V2 avec BL4025 550 min. Autonomie max V1 avec BL4025 730 min. Autonomie max V3 avec BL4025 410 min. Autonomie max V1 avec BL4040 1160 min. Autonomie max V2 avec BL4040 880 min. Autonomie max V3 avec BL4040 660 min.

Pression & débit

Diamètre de l'hélice 235 mm Débit d'air V1 5,2 m<sup>3</sup>/min. Débit d'air V2 6,5 m<sup>3</sup>/min. Débit d'air V3 8,2 m<sup>3</sup>/min. Vitesse de l'air V1 120 m/min. Vitesse de l'air V2 150 m/min. Vitesse de l'air V3 190 m/min.

Général

143 x 333 x 463 mm Dimensions (L x I x h)

Poids net EPTA 2 à 3 kg

## **ACCESSOIRES DE SERIE**

0 X adaptateur secteur