

DSL800ZU

Ponceuse pour cloison sèche 18 V Li-Ion ø 225 mm (Produit seul)

EXCLUSIVITÉ MONDIALE : première ponceuse pour cloison sèche à batterie

Code EAN : 0088381883016



LXT
6|5|4|3|2|1.5Ah
LI-ION COMPATIBLE

18V
LITHIUM-ION

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR

AWS



AVANTAGES PRODUIT

- La molette de réglage de la vitesse (1 000 -1 800 tr / min) permet à l'utilisateur d'adapter la vitesse de ponçage à l'application
- Plateau auto-agrippant pour un changement rapide de l'abrasif.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Vitesse constante assurant un travail plus précis
- Le moteur Brushless permet une vitesse max de 1800 tr / min pour un ponçage plus rapide
- La brosse du plateau de ponçage peut être retirée pour fonctionner au plus près des bords de murs ou des plafonds
- Bouton de blocage pour un travail en continu
- AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth
- Rallonge et adaptateur ceinture pour atteindre les positions les plus hautes
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Protection contre les surcharges, les sous-charges et la surchauffe.
- Utilisation optimale quelle que soit la taille de l'utilisateur grâce au tube télescopique

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Disques abrasifs ø 225 mm pour ponceuse pour cloison sèche DSL800 (B-68426, B-68404, B-68389, B-68410, B-68395)
Plateau pour ponceuse pour cloison sèche DSL800 (199939-3, 199940-8, 199938-5)
Kit ceinture et extension pour ponceuse pour cloison sèche (199937-7)
Sac de transport (195638-5)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale	260 W
Tension	18 V

Batterie

Composition chimique batterie	Li-Ion
-------------------------------	--------

Régime

Vitesse à vide max.	1800 tr/min
Vitesse de rotation	1000 à 1800 tr/min

Dimensions des abrasifs

Diamètre du patin de ponçage	210 mm
Diamètre du papier abrasif	ø 225 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax ponçage (a _h)	2,5 m/s ²
Pression sonore (L _{pa})	75 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h)	1100/1520 x 259 x 273 mm
Poids net EPTA	4,5 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 198900-7 Clé Bluetooth AWS
- 1 X 195638-5 Sac de transport