

# HR002GM202

Perfo-burineur SDS-Plus 40 V max Li-Ion 4 Ah 28 mm



Code EAN : 0088381892865



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Tension                      | 40 V  |
| Puissance maximale restituée | 620 W |

### Batterie

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Capacité de batterie          | 4 Ah       |
| Composition chimique batterie | max Li-Ion |
| Temps de charge en moyenne    | 45 min.    |
| Type de batterie              | XGT        |

### Régime

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Vitesse à vide max. | 0 à 980 tr/min |
|---------------------|----------------|

### Cadence

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Cadence de frappe max. | 0 à 5000 cps/min |
|------------------------|------------------|

### Capacité de perçage / burinage

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Puissance de frappe (EPTA) | 2,9 Joules |
| Ø max. dans le béton       | 28 mm      |
| Ø max. avec trépan         | 65 mm      |
| Ø max. dans l'acier        | 13 mm      |
| Ø max. dans le bois        | 32 mm      |

### Outillage à utiliser

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Type d'emmanchement | SDS-Plus |
|---------------------|----------|

### Niveaux d'exposition et de vibrations

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Vibration 3ax burinage ( $a_n$ )    | 7,5 m/s <sup>2</sup> |
| Marge d'incertitude (K)             | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| Marge d'incertitude bruit (K)       | 3 dB (A)             |
| Pression sonore (L <sub>pa</sub> )  | 93 dB (A)            |
| Puissance sonore (L <sub>wa</sub> ) | 104 dB (A)           |

### Général

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Dimensions avec BL4040 (L x l x h) | 404 x 102 x 238 mm |
| Dimensions (L x l x h)             | 404 x 102 x 238 mm |
| Poids net EPTA                     | 4,1 à 4,6 kg       |

## AVANTAGES PRODUIT

- 3 fonctions : perçage, perforation et burinage
- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Faible niveau de vibration grâce à la technologie AVT
- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage
- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues
- AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth
- Mandrin interchangeable à verrouillage rapide (SDS-Plus ou auto-serrant)
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Système d'aspiration DX14 (191e60-4)  
Kits de maintenance (195833-7)

## ACCESSOIRES DE SERIE

- 2 X 191B26-6 Batterie BL4040 (Li-Ion 40 Vmax - 4 Ah)
- 1 X Chargeur rapide DC40RA
- 1 X 443122-7 Chiffon
- 1 X 198900-7 Clé Bluetooth AWS
- 1 X 821552-6 Coffret 4 MAKPAC
- 1 X 198993-4 Graisse à forets
- 1 X 331886-4 Guide de profondeur
- 1 X 199139-5 Mandrin automatique interchangeable 13 mm
- 1 X 835C84-5 Moulage MAKPAC