

# TD001GZ02

Visseuse à chocs 40 V max Li-Ion XGT 220 Nm (Produit seul)



Code EAN : 0088381896078



**XGT**  
4 | 2.5 Ah  
LI-ION COMPATIBLE

**40V** Li-Ion  
max

**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

**BL**  
MOTOR



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Tension	40 V
Puissance maximale restituée	600 W

### Batterie

Composition chimique batterie	max Li-Ion
Type de batterie	XGT

### Régime

Vitesse à vide max.	3700 tr/min
---------------------	-------------

### Cadence

Cadence de chocs	0 - 4400 cps/min
------------------	------------------

### Capacité de serrage

Couple de serrage max. (franc)	220 Nm
Capacité : boulon standard	M5 - M16
Capacité : boulon HR	M5 - M14
Capacité : vis à bois	22 - 125 mm
Capacité : vis à machine	M4 - M8

### Outillage à utiliser

Type d'emmanchement	1/4"
---------------------	------

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial ( $a_{hv}$ )	10 m/s <sup>2</sup>
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB (A)
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	96 dB (A)
Puissance sonore (L <sub>wa</sub> )	107 dB (A)

### Général

Dimensions avec BL4040 (L x l x h)	120 x 86 x 250 mm
Dimensions avec BL4025 (L x l x h)	120 x 86 x 245 mm
Poids net EPTA	1,7 à 2,0 kg

## AVANTAGES PRODUIT

- Plusieurs modes de fonctionnement pour une large gamme d'applications; 4 vitesses plus 6 modes spécifiques (2 modes T, 1 mode Bois, 3 modes Boulon)
- Machine plus performante que les visseuses à chocs en 18 V
- Machine puissante capable de fonctionner en continu des vis robustes telles que des vis de fixation métalliques ou des tire-fonds
- Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette
- Protection contre les surcharges, les sous-charges et la surchauffe.
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail
- Prise en main optimale avec l'ergonomie Soft Grip et les boutons de commande intuitifs
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Vitesse variable pour plus de contrôle

## ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 821550-0 Coffret MAKPAC 2
- 1 X 346317-0 Crochet ceinture
- 1 X 835F94-0 Moulage MAKPAC