



Chargeur et testeur 12V pour batteries au plomb liquides ou gel.



CHARGEUR DE BATTERIE

- Charge automatique sans surveillance.
- Maintient la charge à 100% grâce au Floating Process.
- 2 allures de charge (3.5A / 7A).
- Visualisation de l'état de charge (3 voyants).
- Pour toutes les batteries de démarrage de 20 à 120 Ah (sans entretien ou liquide).
- Protection de l'électronique embarquée : limiteur automatique de surtensions.
- Inutile de déconnecter la batterie du véhicule pendant la charge.



Logement pour rangement des câbles et pinces.



TESTEUR

- Grâce à ses 3 voyants test, vérifier immédiatement le niveau de charge de votre batterie.

PROTECTION GÉNÉRALISÉE



- Protection contre les inversions de polarités, courts circuits, les surcharges.
- Avertisseur sonore contre les inversions de polarités.
- Pinces de charge entièrement isolées.

|  50-60hz |  |  | MIN.  MAX. Ah |  Reg | Efficace/RMS | Moyen/Average (EN 60335) |  fuse | IP |  cm |  kg |
|--|---|---|---|--|--------------|-----------------------------|--|----|---|---|
| 230 V | 150 W | 12 V | 20-120 Ah | 2 A | 10.5 A | 3.5-7 A | 15 A | 20 | 12 x 17 x 29 | 3.2 |