TORCHE DE SOUDAGE TIG Pro

# TORCHE TIG 17 Pro

**Ref. 087521** (4 m - connecteur Euro)

**La torche de soudage TIG 17 refroidie par air répond parfaitement aux besoins des soudeurs pour l'exécution de travaux les plus divers en garantissant un soudage constant et infaillible. Le faisceau de liaison très flexible assure une prise en main agréable et facilite la manipulation. Les boutons interchangeables permettent de s'adapter à tous les soudeurs et de transformer la torche en commande à distance pour monter et descendre le courant de soudage** (Potentiomètre / Up & Down).

## CONCEPTION MODULAIRE

Les modules de commande peuvent être changés à tout moment et en quelques secondes sans outils.

Simple bouton

084247

Double bouton

084254

Bouton + Potentiomètre

084278

Up & Down

084261

Économique et durable grâce à son bouton interchangeable

Poignée ergonomique et optimisée pour une excellente prise en main

Câble à rotule pour réduire la torsion du poignet

Sa gaine de protection en cuir résiste à l'abrasion et assure un glissement parfait sur l'avant bras

Connecteur EURO

## HAUTES PERFORMANCES

- Torche légère et maniable.
- Diffuseur à tamis en option pour garantir une distribution uniforme du gaz.

Livrée en boite couleur
(380 x 310 x 75 mm)

## CARACTÉRISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Facteur de marche | DC | 140 A à 35 % |
| | AC | 125 A à 35 % |
| Refroidissement | | air |
| Ø d'électrode recommandée | | 1.6 > 4.0 mm |
| Module d'origine | | Simple bouton |
| Longueur du faisceau | | 4 m |
| Poids de la torche | | 2 kg |

**TIG 17**

Coffret consommables en option
044678

## CONSOMMABLES (options)

**Standard**

| Coiffe (x1) | | Pince-étau (x3) | | Bague isolante (x1) | Support collet (x3) | | Buse (x3) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Courte | 044944 | Ø 1.6 | 044982 | 045040 | Ø 1.6 | 044968 | N4 Ø 6.5 | 038394 | N10 Ø 16 | 045293 |
| Longue | 044951 | Ø 2.0 | 044999 | | Ø 2.0 | 044975 | N5 Ø 8.0 | 045026 | N12 Ø 19 | 045309 |
| | | Ø 2.4 | 045019 | | Ø 2.4 | 044975 | N6 Ø 9.5 | 038400 | | |
| | | Ø 3.2 | 045125 | | Ø 3.2 | 045118 | N7 Ø 11 | 045033 | | |
| | | Ø 4.0 | 047655 | | Ø 4.0 | 047648 | N8 Ø 12.5 | 045286 | | |

**Pro**

| Bague isolante (x1) | Bague diffuseur (x1) | Diffuseur à tamis (x2) | | Buse diffuseur (x3) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 045040 | 045095 | Ø 1.6 | 045057 | N5 Ø 8.0 | 045071 |
| | | Ø 2.0 | 045064 | N7 Ø 11 | 045088 |
| | | Ø 2.4 | 045064 | | |

CE - EN 60974-7

Made in China

www.gys.fr