

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE ERGOTORQUEPRÉCISION® 3/4", 110-550NM + CERTIFICAT ÉTALONNAGE

RÉFÉRENCE : 516.1490ETAL

EAN : 4042146783238



- Réglage rapide et précis en tournant la poignée
- Carré d'entraînement avec bille de maintien selon DIN 3120 / ISO 1174-1
- Précision garantie jusqu'à 5 000 déclenchements
- Numéro de série individuel
- Pour le serrage contrôlé à droite et à gauche
- Le changement de sens se fait par l'inversion du carré d'entraînement
- Cliquet robuste 30 dents
- Déclenchement sensible et sonore lorsque le couple de serrage est atteint
- Tolérance de déclenchement : ± 3 % de la valeur réglée
- Double graduation en Nm et lbf ft pour un réglage précis
- Vernier pour un ajustement en finesse et précision
- Fenêtre de lecture avec fonction loupe
- Verrouillage sûr à la poignée
- Poignée ergonomique bi-matière
- Livrée avec un certificat de calibrage selon norme DIN EN ISO 6789 : 2017
- Carré d'entraînement avec bille de verrouillage selon DIN 3120 / ISO 1174

Attribut de fonction 1 avec verrouillage Quick Lock

Carré d'entraînement en pouce 3/4"

Code EAN 4042146783238

Dents 30 dents

Dimension D 69,0 mm

Forme avec tête de champignon

Graduation Nm 1,00

Hauteur H 33,0 mm

Longueur totale L en mm 960,0 mm

Matière Acier

Norme DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789:2017

Plage d'utilisation en Lbf-ft 75 - 405

Plage d'utilisation en Nm 110-550 Nm

Poignée Poignée bi-composant



Fiche Produit

Tolérance de déclenchement

Tolérance de déclenchement +/-3%

Poids

3,80 kg