



FICHE TECHNIQUE

# 05J/32 P1

## Agra-cloueur pneumatique

Optez pour notre agra-cloueur pneumatique, la solution idéale pour fixer dossiers, cadres, rideaux, fenêtres, chaussures, lambris et bien d'autres ! Compatible avec des pointes de 10 à 32 mm ( $\varnothing 2,2$  mm) et des agrafes de 35 à 64 mm ( $\varnothing 5,66$  mm), il assure une fixation robuste et rapide pour tous vos travaux.



L 251  
W 59  
H 218



1,06 kg



100



5 - 7 bars



✓



✓



✓



## 05J/32 P1 | FICHE TECHNIQUE

Agra-cloueur pneumatique

Référence **12BS32PA**



### Description

Agra-cloueur pneumatique, idéal pour la fixation de dossiers, cadres, rideaux, fenêtres, chaussures, tapisserie, lambris...

Dimensions (L/l/H) (mm)	251 / 59 / 218 mm
Poids (kg)	1.06 kg
Tir	Rafale
Capacité du chargeur	100
Type de projectiles	Agrafes E et Pointes J
Longueurs des projectiles (mm)	10 - 32 mm
Diamètre des projectiles (mm)	1.2 mm
Pression d'utilisation	5 - 7 bars
Consommation d'air par coup	0.52 l / coup
Matériau support	Bois
Code EAN	3660601019312
Livré avec	Coffret plastique. Disponible en version BOX en option.




### Avantages

- > Versatile, peut utiliser des agrafes et des pointes
- > Déflecteur orientable
- > Débrayage rapide du nez sans outil
- > Poignée de confort en caoutchouc : prise en main antidérapante et réduction des vibrations et de la fatigue

### Projectiles


#### Agrafes E

12 - 30 mm  
ø 1.20



#### Pointes J

10 - 30 mm  
ø 1.20



### Niveau sonore

Valeurs caractéristiques du bruit conformément à la norme	EN 12549+A1
Niveau de pression acoustique pondéré A au poste de travail	93.1 dB
Niveau de puissance acoustique pondéré A	99.0 dB
Niveau de pression acoustique instantanée de crête pondéré C au poste de travail	< 130 dB
Incertitude de mesure (standard)	2,5 dB
Valeur de vibration selon EN ISO 28927-13	1.25 m/s <sup>2</sup>