

Réf. 1LABB00

Manutention et travaux de précision

Milieu humide



### Les +

Excellent grip en milieu sec et humide ( finition grainée )  
Enduction mousse latex souple : grande dextérité  
Couleur haute visibilité

### CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
1LABB00007	7	12	120
1LABB00008	8	12	120
1LABB00009	9	12	120
1LABB00010	10	12	120
1LABB00011	11	12	120

### CONDITIONNEMENT DE VENTE

>1

Multiple

### DESCRIPTION

Gants EUROLITE L500, tricot jaune fluo sans couture à base de polyamide, élasthanne, jauge 13,  
Double enduction palmaire en mousse de latex noir avec finition grainée,  
Poignet tricot

### SECTEURS

Industries lourdes et de process  
Industries légères  
Maintenance  
Services et distribution

### EXEMPLES D'APPLICATIONS

Adapté pour tous les principaux travaux fins en milieu humide : industrie de la construction (manutention), logistique, collectivités, entretien des espaces verts.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Jauge 13

Couleur	Jaune HV	Poignet	Poignet élastique
Couleur 2	Noir		
Forme	Gant		
Environnement	Milieu humide		
Type de gant	Tricot sans couture		
Matériau du support	Polyamide élasthanne		
Niveau de l'enduction	Paume		
Matière de l'enduction	Latex		
Finition de l'enduction	lisse		
Niveau de l'enduction 2	Paume		
Matière de l'enduction 2	Latex		
Finition de l'enduction 2	mousse		

## NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 0075/1747/162/07/22/1356

Délivré par CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN388:2016  
+ A1:2018



2.1.3.1.X.

Protection contre les risques mécaniques