

Réf. 9DUFO40

Bottes synthétiques

PU

Bottes



### Les +

- \* Souple et légère pour un port longue durée.
- \* Crampons saillants et talon décroché pour une accroche parfaite
- \* Protection contre le froid.
- \* Doublure antibactérienne
- \* Semelle de confort parfumée

### CONDITIONNEMENT D'ACHAT

| Réf.       | Taille | Carton |
|------------|--------|--------|
| 9DUFO40036 | 36     | 5      |
| 9DUFO40037 | 37     | 5      |
| 9DUFO40038 | 38     | 5      |
| 9DUFO40039 | 39     | 5      |
| 9DUFO40040 | 40     | 5      |
| 9DUFO40041 | 41     | 5      |
| 9DUFO40042 | 42     | 5      |
| 9DUFO40043 | 43     | 5      |
| 9DUFO40044 | 44     | 5      |
| 9DUFO40045 | 45     | 5      |
| 9DUFO40046 | 46     | 5      |
| 9DUFO40047 | 47     | 5      |
| 9DUFO40048 | 48     | 5      |

*Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays*

### DESCRIPTION

Le modèle DRY PU FOOD est une botte de sécurité en Polyuréthane (PU) doublée d'une doublure antibactérienne.

Cette botte est munie d'un embout de protection en composite et d'une semelle intercalaire en textile contre les chocs et la pénétration.

Sa semelle extérieure en PU est renforcée par un insert TPU. Ce modèle est isolant contre le froid jusqu'à -20°C

### SECTEURS

Industrie agro-alimentaire

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                          |              |                     |                              |
|--------------------------|--------------|---------------------|------------------------------|
| Couleur                  | Blanc        | Semelle de propreté | Mousse, amovible et parfumée |
| Couleur 2                | Bleu         | Talon décroché      |                              |
| Poids                    | 1 074 g      |                     |                              |
| Tige                     | Polyuréthane |                     |                              |
| Embout de protection     | Composite    |                     |                              |
| Semelle anti-perforation | Textile      |                     |                              |
| Semelle intermédiaire    | PU           |                     |                              |
| Semelle d'usure          | PU           |                     |                              |

## CONSEIL D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

## Conseils d'utilisation

Ces bottes peuvent seulement être conformes avec leurs caractéristiques de protection si elles chaussent parfaitement et si elles sont bien conservées. Avant toute utilisation, effectuer une inspection visuelle pour s'assurer qu'elles sont en parfait état et procéder à un essayage. Il est conseillé de choisir le modèle le plus approprié aux exigences spécifiques de votre lieu de travail.

## Conditions de stockage

Rangez les bottes dans un endroit sec, propre et aéré. Une durée de stockage supérieur à 3 ans n'est pas recommandée.

## Conditions de lavage

Nettoyez les bottes régulièrement à l'aide de brosses, chiffons etc. Cirez périodiquement la tige avec un produit approprié à base de graisse, cire, silicone etc.

## NORME(S)

Cette chaussure est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type CE 757776

Délivré par BSI Group The Netherlands B.V (2797) Say Building- John M. Keynesplein 9- 1066 EP Amsterdam Netherlands



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S5

Chaussures de sécurité

S5 Exigences de base : un embout de protection résistant à un choc de 200 Joule et un écrasement de 15 000 Newton + Arrière fermé + Chaussure antistatique 0,1M? A < 1000 M? + Semelle d'usure résistante aux huiles et hydrocarbures + Talon absorbeur d'énergie E ? 20 Joules + Semelle de marche à crampon + Semelle anti-perforation

SRC

Semelle d'usure antidérapante sur sol carrelé ou métallique, recouvert de détergent ou de glycérine

CI

Isolation de la chaussure contre le froid (30 minutes à -20°C)