

Réf. MO60510

Lunettes de protection



K

UV

T

Les +

Vision panoramique
Branches réglables
Pont nasal antiglisse
Protection latérale

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
60510	-	10	120

CONDITIONNEMENT DE VENTE

Sachet individuel brochable

A voir également

VARIANTES



MO60516

DESCRIPTION

Oculaire incolore courbé en polycarbonate, monture et branches en nylon, ajustement de l'angle et de la longueur des branches, pont nasal anti-glisse, protection latérale enveloppante

SECTEURS

Industries légères

Infrastructures, BTP, TP

Second-œuvre du bâtiment

Transport (hors fabrication) et
logistique

Services et distribution

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme	Lunettes de protection	Branches	Ajustables en hauteur et en longueur
Poids	29g	Teinte	Incolore
Oculaire	Polycarbonate 2,3 mm	Risque principal	Protection de la vue
Marquage oculaire	2-1.2 1FTK	Couleur	Noir
Monture	Nylon + polycarbonate	Caractéristiques	Traitement anti-rayure normé K Traitement anti-UV
Marquage monture	FT	Autres caractéristiques	SPORTS
Matériau branche	Nylon		

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type PPE22162352

Délivré par INSPEC International B.V. (2849) Beechavenue 54- 1119 PW Schiphol-Rijk Netherlands



EPI CAT. II

EN166:2001

Spécification (qualité optique, résistance aux risques courants, risques mécaniques, résistance aux chocs/impacts)

EN170:2002

Filtres pour l'ultraviolet