

Réf. MO5220

Protection étanche

Latex



Les +

- Protection aux risques chimiques faibles
- Confort maximal
- Souplesse
- Port continu
- Grip en milieu humide

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
5219	9	12	144
5220	10	12	144

CONDITIONNEMENT DE VENTE

Sachet individuel brochable

DESCRIPTION

Support en coton
Enduction en latex bleu, finition grainée sur la main,
Manchette longue, coupe feston,
Longueur 30cm

SECTEURS

- Agriculture, sylviculture et pêche
- Industries légères
- Infrastructures, BTP, TP
- Second-œuvre du bâtiment
- Bricolage

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Préparation de mortier,
Cimentage,
Coulage,
Nettoyage,
Manipulation de produits
détergents

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Bleu
Forme	Gant
Environne-ment	Protection chimique limitée
Type de gant	trempe
Matériau du support	Support coton
Matière de l'enducti-on	Latex
Structure du gant trempé	supporté
Finition du support	sandy
Poignet	Manchette de sécurité / coupe feston
Epaisseur du gant - mm	1.30000
Longueur du gant - mm	300

NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 033/2024/0522

Délivré par CENTEXBEL (0493) Technologiepark - Zwijnaarde- 70 9052 ZWIJNAARDE Belgium



EPI CAT. III

EN ISO 21420:2020

Gants de protection — Exigences générales et méthodes d'essai

EN388:2016
+ A1:2018



3.1.3.1X

EN374-1:2016
+ A1:2018



Type A

A K L N O T
3 6 5 4 4 6

Protection contre les risques mécaniques

Protection contre les risques chimiques

EN ISO 374-5:2016



Protection contre les bactéries et champignons