

Réf. MO44445

SMS & Film CPE

Combinaison

Les +

Film en Polyéthylène Chloriné
Coutures recouvertes d'une bande thermocollée
Imperméable aux liquides pulvérisés
Fermeture à glissière centrale avec rabat adhésif

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
44443	L		25
44444	XL		25
44445	2XL		25

CONDITIONNEMENT DE VENTE



Sachet individuel



SECTEURS

Agriculture, sylviculture et pêche
Industries lourdes et de process
Industries chimique et pharmaceutique
Industrie agro-alimentaire
Infrastructures, BTP, TP
Second-œuvre du bâtiment
Services et distribution

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Nettoyage
Maintenance
Construction
Pulvérisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Jaune	Coutures étanchées
Matière	SMS + film CPE	
Grammage - g/m2	65	
Fermeture	Fermeture centrale à glissière avec rabat adhésif	
Cagoule	Cagoule élastiquée 3 pans	
Serrage poignet élastiqué		
Serrage cheville élastiqué		

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type CE 0853240519 - 00 - 00

Délivré par Centrocot (0624) Piazza S. Anna- 2 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) Italy



EPI CAT. III


EN 13688:2013
+ A1:2021

EN13034:2005 + A1:2009 Type 6



Vêtements de protection offrant une protection limitée contre les produits chimiques liquides (Eclaboussures limitées).

EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010
Type 5



Vêtements de protection contre les particules solides chimiques transportées par l'air.

EN14605:2005 + A1:2009 Type 4



Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides dont les liaisons sont étanches aux pulvérisations et au brouillard.

EN14126:2003



Vêtements de protection contre les agents infectieux.