

Extérieur

Haute

Bottes



### Les +

- \* Protections anti-abrasion Stark avant et arrière.
- \* Semelle de propreté amortissante.
- \* Renfort anti-torsion de la voute plantaire.

### CONDITIONNEMENT D'ACHAT

| Réf.    | Taille | Carton |
|---------|--------|--------|
| 9PYRO37 | 37     | 5      |
| 9PYRO38 | 38     | 5      |
| 9PYRO39 | 39     | 5      |
| 9PYRO40 | 40     | 5      |
| 9PYRO41 | 41     | 5      |
| 9PYRO42 | 42     | 5      |
| 9PYRO43 | 43     | 5      |
| 9PYRO44 | 44     | 5      |
| 9PYRO45 | 45     | 5      |
| 9PYRO46 | 46     | 5      |
| 9PYRO47 | 47     | 5      |

*Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays*

### DESCRIPTION

Botte de sécurité en cuir pleine fleur hydrofuge finition pull up.  
Deux tirants latéraux en haut de la tige pour faciliter le chaussage.  
Semelle en PU double densité ( couche d'usure =1,1 et couche confort =0,65) avec absorbeur de choc et renfort PU à l'avant pour une meilleure protection.  
Intercalaire anti-perforation non métallique.

### SECTEURS

Exploitation minière

Industries extractives (pétrole, gas)

Energie (production et distribution)

Infrastructures, BTP, TP

### EXEMPLES D'APPLICATIONS

Maçon,  
Couvreur,  
Agent de piste,  
Bagagiste tractoriste,  
Conducteur de travaux,  
Docker

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Couleur                  | Marron       |
| Poids                    | 724 g        |
| Tige                     | Cuir pull-up |
| Embout de protection     | Composite    |
| Semelle anti-perforation | Textile      |
| Semelle intermédiaire    | PU           |

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Semelle de propreté  | Textile et mousse amortissante, amovible |
| Assemblage principal | Injecté                                  |
| Doublure             | Fausse-fourrure                          |

## CONSEIL D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

## Conseils d'utilisation

Ces bottes peuvent seulement être conformes avec leurs caractéristiques de protection si elles chaussent parfaitement et si elles sont bien conservées. Avant toute utilisation, effectuer une inspection visuelle pour s'assurer qu'elles sont en parfait état et procéder à un essayage. Il est conseillé de choisir le modèle le plus approprié aux exigences spécifiques de votre lieu de travail.

## Condition-s de stockage

Rangerez les bottes dans un endroit sec, propre et aéré. Une durée de stockage supérieur à 3 ans n'est pas recommandée.

## Condition-s de lavage

Nettoyez les bottes régulièrement à l'aide de brosses, chiffons etc. Cirez périodiquement la tige avec un produit approprié à base de graisse, cire, silicone etc.

## NORME(S)

Cette chaussure est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type ITASLNB21006707

Délivré par INTERTEK Italia S.p.A. (2575) Via Guido Miglioli 2/A 20063 Cernusco sul Naviglio - Milano (MI) Italy



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

SRC

CI

## Chaussures de sécurité

**S3** Exigences de base : un embout de protection résistant à un choc de 200 Joule et un écrasement de 15 000 Newton + Arrière fermé + Chaussure antistatique 0,1M? A < 1000 M? + Semelle d'usure résistante aux huiles et hydrocarbures + Talon absorbant d'énergie E ? 20 Joules + Semelle anti-perforation / Résistant to a 1 100 Newtons pressure + Tige résistante à la pénétration et à l'absorption de l'eau + Semelle de marche à crampon + Semelle anti-perforation

Semelle d'usure antidérapante sur sol carrelé ou métallique, recouvert de détergent ou de glycérine

Isolation de la chaussure contre le froid (30 minutes à -20°C)