

Réf. MO3810

Manutention générale et lourde

Synthétique



Les +

Qualité supérieure
Grip en milieu humide
Confort
Durée de vie prolongée

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
3807	7	12	72
3808	8	12	72
3809	9	12	72
3810	10	12	72

CONDITIONNEMENT DE VENTE

Sachet individuel brochable

A voir également

VARIANTES



MO3805



MO3815

DESCRIPTION

Support coupé/cousu en coton.
Enduction 3/4 en latex condensé vert finition crêpée,
Dos aéré,
Poignet tricot

SECTEURS

Exploitation minière
Infrastructures, BTP, TP
Second-œuvre du bâtiment
Transport (hors fabrication) et logistique

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Manutention d'objets lourds,
matériaux de construction, ordures
ménagères, jardins publics, travail
du verre, menuiserie, jardinage,
horticulture, maraîchage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Blanc	Poignet	Poignet élastique
Couleur 2	Vert	Machine distribut-rice	
Forme	Gant		
Environne-ment	Milieu humide		
Type de gant	coupé et cousu		
Matériau du support	Support en coton		
Niveau de l'enducti-on	3/4		
Matière de l'enducti-on	Latex		
Finition de l'enducti-on	crêpé		
Construct-ion du gant	maîtrise		
Matériau de la paume	coton		
Matériau du dos	coton		

NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 033/2024/0521

Délivré par CENTEXBEL (0493) Technologiepark - Zwijnaarde- 70 9052 ZWIJNAARDE Belgium



EPI CAT. II

EN ISO 21420:2020

Gants de protection — Exigences générales et méthodes d'essai

EN388:2016
+ A1:2018

Protection contre les risques mécaniques



3 . 2 . 4 . 2 X