

Réf. 1NIAB

Manutention et travaux de précision

Milieu huileux



Les +

Bonne dextérité
Protection de la peau contre les risques de dermatites

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

| Réf. | Taille | Sachet | Carton |
|---------|--------|--------|--------|
| 1NIAB07 | 7 | 12 | 120 |
| 1NIAB08 | 8 | 12 | 120 |
| 1NIAB09 | 9 | 12 | 120 |
| 1NIAB10 | 10 | 12 | 120 |

CONDITIONNEMENT DE VENTE



Multiple

DESCRIPTION

Tricot noir sans couture à base de polyester,
Enduction 3/4 en nitrile souple noir,
Poignet tricot

SECTEURS

- Industries lourdes et de process
- Industries légères
- Maintenance
- Services et distribution

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Convient pour tous les travaux fins en milieu légèrement huileux et sale, l'usinage de pièces, la manipulation de tôles, le tri de petites pièces, les garages automobiles, l'assemblage et la pose de petites pièces huileuses, les petits travaux généraux d'entretien et de maintenance.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



| | |
|-------------------------|---------------------|
| Couleur | Noir |
| Couleur 2 | Noir |
| Forme | Gant |
| Environnement | Gras |
| Type de gant | Tricot sans couture |
| Matériau du support | Polyester |
| Niveau de l'enduction | 3/4 |
| Matière de l'enduction | Nitrile |
| Finition de l'enduction | lisse |
| Poignet | Poignet élastique |

NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 0075/1747/162/06/22/1195

Délivré par CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Exigences générales pour les gants de protection

EN388:2016
+ A1:2018



Protection contre les risques mécaniques

4.1.2.1.X.