

Intérieur et milieux secs

Haute

Chaussures hautes



S1

SR

FO



## Les +

\*Talon décroché pour une meilleure stabilité sur échelle.

\*Semelle injectée PU/PU double densité : confort et adhérence.

## CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Carton
9PAOL60035	35	6
9PAOL60036	36	6
9PAOL60037	37	6
9PAOL60038	38	6
9PAOL60039	39	6
9PAOL60040	40	6
9PAOL60041	41	6
9PAOL60042	42	6
9PAOL60043	43	6
9PAOL60044	44	6
9PAOL60045	45	6
9PAOL60046	46	6
9PAOL60047	47	6
9PAOL60048	48	6

*Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays*

## DESCRIPTION

- \* Chaussures de protection S1 avec dessus en cuir
- \* Antistatique, résistant à l'huile et aux hydrocarbures
- \* Semelle PU2D SRC
- \* Embout Acier

## SECTEURS

Industries légères

Second-œuvre du bâtiment

Bricolage

Transport (hors fabrication) et  
logistique

Services et distribution

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Noir	Assemblage principal	Injecté
Couleur 2	Jaune	Fermeture	Laçage
Poids	550 g	Doublure	Non-tissé absorbant
Tige	Cuir grainé		
Embout de protection	Acier		
Semelle intermédiaire	PU		
Semelle d'usure	PU		

## CONSEIL D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

## Conseils d'utilisation

Ces chaussures peuvent seulement être conformes avec leurs caractéristiques de protection si elles chaussent parfaitement et si elles sont bien conservées. Avant toute utilisation, effectuer une inspection visuelle pour s'assurer qu'elles sont en parfait état et procéder à un essayage. Il est conseillé de choisir le modèle le plus approprié aux exigences spécifiques de votre lieu de travail.

## Condition-s de stockage

Rangez les chaussures dans un endroit sec, propre et aéré. Une durée de stockage supérieure à 3 ans n'est pas recommandée.

## Condition-s de lavage

Nettoyez les chaussures régulièrement à l'aide de brosses, chiffons etc.

## NORME(S)

Cette chaussure est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 0075/1747/161/08/23/1304 EXT 02/10/23

Délivré par CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2022

S1

Chaussures de sécurité

S1 Exigences de base : un embout de protection résistant à un choc de 200 Joule et un écrasement de 15 000 Newton + Arrière fermé + Chaussure antistatique 0,1M? A < 1000 M? + Semelle d'usure résistante aux huiles et hydrocarbures + Talon absorbeur d'énergie E ? 20 Joules

SR

Résistance aux glissements (sol céramique + huile)

FO

Résistance aux hydrocarbures