

Réf. MO155

Manutention générale et lourde

Textile/Cuir



Les +

Qualité supérieure
Protège-artère
Manchette de sécurité
Durée de vie prolongée

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
148	8	10	60
155	10	10	60
155_11	11	10	60
155L	12	10	60

CONDITIONNEMENT DE VENTE

>1

Multiple

A voir également

VARIANTES



MO152

DESCRIPTION

Gant docker en croûte de vachette grise,
Paume doublée coton, dos et manchette en toile rouge,
Manchette de sécurité de 8cm

SECTEURS

Exploitation minière
Infrastructures, BTP, TP
Second-œuvre du bâtiment
Transport (hors fabrication) et logistique

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Manutention générale et lourde,
activité de magasinier
(entreposage, manutention de
cartons et caisses), gros travaux de
jardinage, métiers du bois
(bucheronnage, menuiserie), BTP
(maçonnerie).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Rouge	Type de tissu dos	Toile de coton
Couleur 2	Gris	Emplaceme-nt du renfort	Dos
Forme	Gant	Matériau du renfort	Cuir/croûte
Environne-ment	Milieu sec	Matériau de la doublure	coton gratté
Type de gant	coupé et cousu	Poignet	Manchette de sécurité /
Matériau du support	Croûte supérieure de vachette, toile de coton	Epaisseur du gant - mm	coupe droite 1.0 - 1.2mm
Construct-ion du gant	Docker		
Matériau de la paume	Cuir		
Type de cuir paume	Vachette		
Finition cuir paume	croûte		
Matériau du dos	coton		

NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 0075/1747/162/09/24/2077

Délivré par CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 21420:2020

EN388:2016
+ A1:2018



3 . 1 . 4 . 4 X

Gants de protection — Exigences générales et méthodes d'essai

Protection contre les risques mécaniques