coverguard®

FICHE TECHNIQUE

EUROCUT N555

Réf. 1CRFN

Coupure - Travaux de précision

Milieu huileux

Les +

COVERPERF DURABILITY : Ultra haute résistance à l'abrasion
Etanchéité à l'huile et aux graisses (réduit le risque de dermatites)
Excellent grip dans l'huile
Forme ergonomique : réduit la fatigue musculaire et améliore la productivité

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
1CRFN06	6	5	50
1CRFN07	7	5	50
1CRFN08	8	5	50
1CRFN09	9	5	50
1CRFN10	10	5	50
1CRFN11	11	5	50

CONDITIONNEMENT DE VENTE

Sachet individuel brochable

A voir également

VARIANTES

1CRAN

DESCRIPTION

Tricot gris chiné sans couture à base de HPPE, fibres minérales, polyamide, élasthanne, jauge 13.
Double enduction : nitrile bleu lisse sur la main et nitrile noir effet grainé sur la paume,
Forme ergonomique,
Poignet tricot

SECTEURS

- Industries lourdes et de process
- Industries légères
- Maintenance
- Services et distribution

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Usinage de pièces en présence d'huile de coupe, manipulation de tôles, manipulation de pièces mécaniques huilées, manipulation et tri de petites pièces coupantes, manutention de plaques de verre, entretien et travaux de maintenance en environnement huileux (eau, huiles, graisses, hydrocarbures), travaux de découpage, emboutissage.

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

coverguard® EUROCUT N555

Réf. 1CRFN

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Jauge 13

Couleur	Gris
Couleur 2	Bleu
Couleur 3	Noir
Forme	Gant
Environnement	Gras
Type de gant	Tricot sans couture
Matériau du support	HPPE polyamide élasthanne
Niveau de l'enduction	Main
Matière de l'enduction	Nitrile
Finition de l'enduction	lisse
Niveau de l'enduction 2	Paume
Matière de l'enduction 2	nitrile
Finition de l'enduction 2	sandy
Poignet	Poignet élastique

NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **0075/1747/162/11/22/1989**

Délivré par CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE — EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009	Exigences générales pour les gants de protection
EN388:2016 + A1:2018 4.X.4.3.D.	Protection contre les risques mécaniques
COVERPERF - Durability/Abrasion resistance	Gant testé en laboratoire certifié (CTC) et bénéficiant d'une excellente résistance à l'abrasion. Résistance supérieure à 20 000 cycles contre 8 000 cycles pour la norme EN 388

MAJ 15/05/2025

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57