coverguard®

FICHE TECHNIQUE

SALIX

Réf. 7SALI10

Longes

Longes à absorbeur

Les +

* Sangle élastique pour un encombrement réduit et limiter les risques de trébuchement
* Connecteurs aluminium pour un poids plus léger

DESCRIPTION

Caract.	Boucles avec renforts textiles pour une meilleure résistance
Autres caract.	Tirant d'air : 6 m
Poids	1,92 kg
Durée de vie	10 ans
Matériau	Sangle tubulaire élastique largeur 44mm
Longueur	1,4m →2m
Connecteurs	1 connecteur automatique aluminium et 2 connecteurs aluminium grande ouverture 60 mm
Absorption	< 6 kN
Capacité	Utilisateur de 100 kg
Résistance à la rupture	>15kN

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Référence	Carton
7SALI10200	10

CONDITIONNEMENT DE VENTE

Emballage individuel brochable

EXEMPLES D'APPLICATION

* Longe double à absorbeur d'énergie limitant les forces pendant l'arrêt de la chute
* Permet de se déplacer en toute sécurité, sans jamais avoir à se déconnecter
* Elément de liaison pour un système d'arrêt de chute

A voir également

VARIANTES

7LARI10

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **2777/10960-01/E10-01**
Délivré par SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park-Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland

CE

EPI CAT. III

EN355:2002

Absorbeurs d'énergie

VG 11 CNB/P/11.063

COVERGUARD
555 rue de la Dombes, 01700 Miribel - Tél +33 4 72 26 57 57