coverguard®

FICHE TECHNIQUE

EUROSTRONG 3620

Réf. MO3620

Manutention générale et lourde

Synthétique

Les +

Confort amélioré : support sans couture
Etanchéité

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
3619	9	10	50
3620	10	10	50

CONDITIONNEMENT DE VENTE

>1

Multiple

A voir également

VARIANTES

MO3520

MO3420

DESCRIPTION

Tricot sans couture en polyester,
Enduction totale en PVC rouge,
Manchette longue ; Longueur totale 36cm,

SECTEURS

- Exploitation minière
- Infrastructures, BTP, TP
- Second-œuvre du bâtiment
- Transport (hors fabrication) et logistique

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Sylviculteurs,
Agriculteurs,
Manipulation d'objets et/ou de produits liquides,
Travaux de nettoyage et d'entretien,
Application de peinture

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Rouge
Forme	Gant
Environnement	Gras
Type de gant	trempé
Matériau du support	polyester
Matière de l'enduction	PVC ou bi-polymer
Structure du gant trempé	supporté
Poignet	Manchette de sécurité / coupe droite
Longueur du gant - mm	360
Longueur manchette - mm	360

NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **0075/1747/162/06/20/1868**

Délivré par CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE

EPI CAT. II

EN ISO 21420:2020 — Gants de protection — Exigences générales et méthodes d'essai

EN388:2016 + A1:2018 — Protection contre les risques mécaniques

4.1.4.1.X.

MAJ 09/04/2025

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57