

Réf. 6GOE800

Casque non ventilé



356g

0%
METAL

Les +

Léger

Diélectrique 440 Vca

Résistance aux UV

Résistance thermique : +50 -20 ° C

Garniture frontale anti-transpiration
en tissu éponge

Surface plane compatible avec porte-
badge

Compatible avec les coquilles 60750 /
60755 / 60757 / 6MX3000NSI

DESCRIPTION

Coiffe en HDPE polyéthylène haute densité
Harnais 6 points en polyéthylène
Sans aération
Réglable de 53 à 62cm, par paliers de 2 mm
Garniture frontale anti transpiration en tissu 27cm
Résistance aux UV
Surface plane compatible avec porte badge (6POBA00NSI)
Compatible avec les coquilles 60750 / 60755 / 60757 / 6MX3000NSI
Compatible avec le set de stickers Hi-Viz 6STI000NSI

SECTEURS

Industries lourdes et de process

Industries légères

Collectivités

Infrastructures, BTP, TP

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Bâtiment, industrie...

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
6GOE800NSI	-		24

CONDITIONNEMENT DE VENTE



Sachet individuel

A voir également

VARIANTES



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme Casque de sécurité
Poids 356g
Couleur Vert

Caractéristiques Coiffe en HDPE polyéthylène haute densité
Harnais en polyéthylène 6 points
Réglage manuel de 53 à 62 cm (par paliers de 2 mm)
Isolement électrique EBT 440va
Autres caractéristiques Isolation électrique EBT 440 Va
Résistance thermique : +50/-20°C
Légèreté = 356g
Durée de vie: 60 mois (date de fabrication indiquée sous la visière)
Livré monté

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **DPI/0497/698**

Délivré par CSI (0497) Cascina Traversagna- 21 20030 Senago (MI) Italy

EPI CAT. II

EN397:2012 + A1:2012

Casques de protection pour l'industrie

TAMPON DISTRIBUTEUR

MAJ 26/05/2023