# coverguard®

# FICHE TECHNIQUE

# **AZURITE II**

Réf. 9AZUH10

Multi-usages

Haute

#### Chaussures hautes









## Les +

- \*Semelle intermédiaire avec surbout de protection avant.
- \*Talon décroché pour une meilleure stabilité sur échelle.
- \*Semelle de propreté en EVA, respirante et anti-odeur.
- \*Bande rétro réfléchissante multifacettes.



#### **DESCRIPTION**

La chaussure AZURITE II est en cuir fleur imperméable.

Sa semelle d'usure est antidérapante et résistante aux huiles & hydrocarbures et résiste aux glissements sur sol céramique et acier. Sa semelle de confort dispose d'un traitement anti-odeur.

Renfort en PU à l'avant du pied.

Doublure non tissée et soufflet rembourré.

#### **SECTEURS**

Industries légères

Second-œuvre du bâtiment

Bricolage

Transport (hors fabrication) et logistique

Services et distribution

#### CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Carton
9AZUH10036	36	6
9AZUH10037	37	6
9AZUH10038	38	6
9AZUH10039	39	6
9AZUH10040	40	6
9AZUH10041	41	6
9AZUH10042	42	6
9AZUH10043	43	6
9AZUH10044	44	6
9AZUH10045	45	6
9AZUH10046	46	6
9AZUH10047	47	6
9AZUH10048	48	6

Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays

A voir également

#### **VARIANTES**



9AZUL10

# coverguard

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CouleurNoirAssemblag-e principal InjectéPoids658 gFermetureLaçage

Tige Cuir fleur Doublure Non-tissé absorbant

Embout de protectio- Acier

n

Semelle anti-perf- Acier

oration

Semelle intermédi- PU

aire

### CONSEIL D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

#### Conseils d'utilisa-tion

Ces chaussures peuvent seulement être conformes avec leurs caractéristiques de protection si elles chaussent parfaitement et si elles sont bien conservées. Avant toute utilisation, effectuer une inspection visuelle pour s'assurer qu'elles sont en parfait état et procéder à un essayage. Il est conseillé de choisir le modèle le plus approprié aux exigences spécifiques de votre lieu de travail.

#### Condition-s de stockage

Rangez les chaussures dans un endroit sec, propre et aéré. Une durée de stockage supérieure à 3 ans n'est pas recommandée.

#### Condition-s de lavage

Nettoyez les chaussures régulièrement à l'aide de brosses, chiffons etc.

#### NORME(S)

Cette chaussure est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 0075/1747/161/11/23/2019 EXT 01/11/23

Délivré par CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

 $\epsilon$ 

EPI CAT. II

ESD Chaussure à dissipation de surcharges électrostatiques (Certification EN 61340-5-1)

EN ISO 20345:2022

Chaussures de sécurité

S3

S3 Exigences de base : un embout de protection résistant à un choc de 200 Joule et un écrasement de 15 000 Newton + Arrière fermé + Chaussure antitstatique 0,1M? A < 1000 M? + Semelle d'usure résistante aux huiles et hydrocarbures + Talon absorbeur d'énergie E ? 20 Joules + Semelle anti-perforation / Resistant to a 1 100 Newtons pressure + Tige résistante à la pénétration et à l'absorption de l'eau + Semelle de marche à crampon + Semelle anti-perforation

SR Résistance aux glissements (sol céramique + huile)

FO Résistance aux hydrocarbures

MAJ 04/11/2024