

Réf. MO6PSI3

Lunettes de protection



K

T

S

Les +

Protection latérale
Confort : branches bi-matière avec embouts anti-glisse flexibles auto-ajustables
Pont nasal réglable et anti-glisse

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
6PSI3	-	10	120

CONDITIONNEMENT DE VENTE

Sachet individuel brochable

A voir également

VARIANTES



MO6PSI0

DESCRIPTION

Lunettes de protection, oculaire en polycarbonate teinté courbé, pont nasal anti-glisse

SECTEURS

Industries lourdes et de process

Industries légères

Infrastructures, BTP, TP

Bricolage

Transport (hors fabrication) et logistique

Services et distribution

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme	Lunettes de protection	Matériau	polycarbonate + PVC
Poids	26g	branche	
Oculaire	Polycarbonate 2,2 mm	Branches	Non ajustables
Marquage oculaire	5-3.1FTK	Teinte	Solaire
Monture	Polycarbonate	Risque principal	Protection de la vue
Marquage monture	SFT	Couleur	Noir
		Caractéristiques	Traitement anti-rayure Protection solaire Solidité renforcée
		Autres caractéristiques	Design sport

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 2777/14849-02/00-00

Délivré par SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



EPI CAT. II

EN166:2001

Spécification (qualité optique, résistance aux risques courants, risques mécaniques, résistance aux chocs/impacts)

EN 172:1994 + A1 :2000 + A2:2001

Filtres de protection solaire pour un usage industriel