

Réf. 1CHNE30

Protection chimique

Autres



Les +

COVERPERF SKINCARE : Hypoallergénique, testé dans un laboratoire indépendant
Excellente résistance chimique (solvants, acides, bases, hydrocarbures, huiles, graisses...)
Haute isolation thermique à la chaleur et au froid,
Support poly-coton : confortable pour un port prolongé
Forme ergonomique, poignet resserré
Excellent grip en milieu sec, huileux et humide

DESCRIPTION

Gants EUROCHEM NE530, Enduction complète en néoprène bleu et noir,
Sur support polyester-coton sans couture,
Finition rugueuse sur la paume, Manchette coupe feston,
Epaisseur approx. 0,9mm,
Longueur totale 350mm

SECTEURS

Agriculture, sylviculture et pêche
Industries extractives (pétrole, gaz)
Industries lourdes et de process
Industries chimique et pharmaceutique
Energie (production et distribution)

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Recommandé pour la manipulation de solvants, acides organiques et inorganiques, huiles, graisses, produits pétroliers, gaz et alcool.
Industrie mécanique / automobile : traitements de surface, dégraissage de pièces, assemblage automobile.
Autres industries : maintenance de machines, tests en laboratoire.
Industrie chimique : manipulation de fûts de produits chimiques, mélange de produits chimiques, opération de maintenance et d'entretien en présence de produits chimiques sur vannes, pompes,...

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
1CHNE30007	7	12	72
1CHNE30008	8	12	72
1CHNE30009	9	12	72
1CHNE30010	10	12	72
1CHNE30011	11	12	72

CONDITIONNEMENT DE VENTE

Sachet individuel brochable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Noir	Structure du gant trempé	supporté
Couleur 2	Bleu	Poignet	coupe feston
Forme	Gant	Epaisseur du gant - mm	0.9
Environnement	Haute protection chimique	Longueur du gant - mm	350
Type de gant	trempé	Longueur manchette - mm	150
Matériau du support	Interlock polyester-coton		
Niveau de l'enduction	Main		
Matière de l'enduction	néoprène		
Finition de l'enduction	sandy		
Niveau de l'enduction 2	Gant complet		
Matière de l'enduction 2	néoprène		
Finition de l'enduction 2	lisse		

NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 0075/1747/162/09/22/1763

Délivré par CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. III

EN388:2016
+ A1:2018



3.1.3.2.X.

Protection contre les risques mécaniques

EN407:2020



X.1.X.X.X.X

Gants de protection et autres équipements protecteur de la main contre les risques thermiques (chaleur et/ou feu)

EN511:2006



X.2.X

Protection contre le froid

EN374-1:2016
+ A1:2018



Type A

A L M N P S T
6 4 6 6 6 6 6

Protection contre les risques chimiques

EN ISO 374-5:2016



Virus

Protection contre les bactéries et champignons