

Réf. 6SIGY00

Lunettes de protection



K

N

UV

T

Les +

Vision panoramique
Protection latérale
Auto-ajustable

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

| Réf. | Taille | Sachet | Carton |
|------------|--------|--------|--------|
| 6SIGY00NSI | - | 10 | 100 |

CONDITIONNEMENT DE VENTE

Sachet individuel brochable

A voir également

VARIANTES



MO6SIG0



MO6SIG3



6SIGH00

DESCRIPTION

Lunettes de sécurité
Oculaire polycarbonate teinté jaune
Vision panoramique
Protection latérale monobloc

SECTEURS

Industries légères

Maintenance

Infrastructures, BTP, TP

Second-œuvre du bâtiment

Bricolage

Transport (hors fabrication) et
logistique

Services et distribution

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|-------------------|------------------------|
| Forme | Lunettes de protection |
| Poids | 24g |
| Oculaire | Polycarbonate 2,3 mm |
| Marquage oculaire | 2C-1.2 1FTKN |
| Monture | Polycarbonate |
| Marquage monture | FT |
| Matériau branche | Polycarbonate |

| | |
|-------------------------|--|
| Branches | Non ajustables |
| Teinte | Jaune |
| Risque principal | Protection de la vue |
| Couleur | Jaune |
| Caractéristiques | Traitement anti-rayure normé K Traitement anti-buée normé N Traitement anti-UV |
| Autres caractéristiques | CLASSIQUES |

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 22010

Délivré par CERTOTTICA (0530) Zona Industriale Villanova 32013 - Longarone (BL) Italy



EPI CAT. II

EN166:2001

Spécification (qualité optique, résistance aux risques courants, risques mécaniques, résistance aux chocs/impacts)

EN170:2002

Filtres pour l'ultraviolet

TAMPON DISTRIBUTEUR