coverguard®

Fiche technique

NEOTTIA

Réf. MO71354

Antichutes mobiles sur corde



DESCRIPTION

Caract. Extrémité supérieure de

la corde cossée,

extrémité inférieure avec

un nœud d'arrêt

Poids 2,8 kg Durée de 10 ans

.

vie

Matériau Coulisseau en acier avec

absorbeur. Corde tressée en polyester Ø 12 mm

longueur 20 m.

Longueur 20 m

Connecteuksousqueton acier à vis

sur le coulisseau

Capacité Utilisateur de 100 kg

Résistance> 15 kN

à la rupture

Non détachable









Les +

- * Idéal pour applications toitures
- * Livré dans un sac marin

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf. Carton

71354 5

CONDITIONNEMENT DE VENTE



Emballage individuel

EXEMPLES D'APPLICATION

- * Antichute mobile sur corde pour applications sur plans verticaux, horizontaux et inclinés
- * Elément de liaison pour système d'arrêt des chutes ou de retenue

A voir également

VARIANTES



MO71353

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 2777/10865-01/E01-01

Délivré par SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park-Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland

 ϵ

Cat. EPI III

EN353-2:2002

Antichutes mobiles incluant un support d'assurage flexible