

Réf. **9VELE2**

Intérieur et milieux secs

Basse

Chaussures basses



O2



CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Carton
9VELE20035	35	6
9VELE20036	36	6
9VELE20037	37	6
9VELE20038	38	6
9VELE20039	39	6
9VELE20040	40	6
9VELE20041	41	6
9VELE20042	42	6
9VELE20043	43	6
9VELE20044	44	6
9VELE20045	45	6
9VELE20046	46	6
9VELE20047	47	6
9VELE20048	48	6

Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Noir
Couleur 2	Bleu
Tige	Cuir grainé
Semelle intermédiaire	PU
Semelle d'usure	PU
Semelle de propreté	EVA perforée, amovible

CONSEIL D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

Conseils d'utilisation
Conditions de stockage
Conditions de lavage

NORME(S)



EN ISO 20347:2012

O2

SRC

EPI CAT. II

Chaussures de travail

O2 Exigences minimales (= résistance aux frottements, à la déchirure et aux glissements, perméabilité vapeur d'eau)+ arrière fermé + absorption des chocs (E) + antistatique (A)+ tige hydrofuge

Semelle d'usure antidérapante sur sol carrelé ou métallique, recouvert de détergent ou de glycérine