coverguard®

FICHE TECHNIQUE

EUROCHEM NI550

Réf. 1CHNI50

Protection chimique

Nitrile

COLD 1 | TYPE A | HOT 1

Les +

COVERPERF SKINCARE : Hypoallergénique, testé dans un laboratoire indépendant
Haute résistance aux produits chimiques (solvants, acides, bases, huiles, graisses...)
Bonne résistance à l'abrasion et à la déchirure
Support poly-coton : confort et isolation thermique
Forme ergonomique, poignet resserré
Excellente préhension en milieu sec, humide et gras

DESCRIPTION

Gants EUROCHEM NI550, Enduction complète en nitrile vert,
Sur support polyester-coton sans couture,
Finition lisse, Manchette coupe feston,
Epaisseur approx. 0,85mm,
Longueur totale 350mm

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
1CHNI50007	7	12	72
1CHNI50008	8	12	72
1CHNI50009	9	12	72
1CHNI50010	10	12	72
1CHNI50011	11	12	72

SECTEURS

- Industries extractives (pétrole, gas)
- Industries lourdes et de process
- Industries chimique et pharmaceutique
- Industries légères
- Energie (production et distribution)
- Transport (hors fabrication) et logistique

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Recommandé pour la manipulation de solvants, acides, bases, huiles, graisses, produits pétroliers et alcool. Industrie mécanique / automobile : traitements de surface, dégraissage de pièces, assemblage automobile. Autres industries : maintenance de machines, tests en laboratoire. Industrie chimique : manipulation de fûts de produits chimiques, mélange de produits chimiques, opération de maintenance et d'entretien en présence de produits chimiques.

CONDITIONNEMENT DE VENTE

Sachet individuel brochable

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Vert
Forme	Gant
Environnement	Haute protection chimique
Type de gant	trempé
Matériau du support	INTERLOCK POLYESTER /COTON
Niveau de l'enduction	Gant complet
Matière de l'enduction	Nitrile
Finition de l'enduction	lisse
Structure du gant trempé	supporté
Poignet	coupe feston
Epaisseur du gant - mm	0.95000
Longueur du gant - mm	350
Longueur manchette - mm	150

NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **0075/1747/162/06/22/1226**

Délivré par CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE — EPI CAT. III

EN388:2016 + A1:2018

3.1.3.1.X.

Protection contre les risques mécaniques

EN407:2020

X.1.X.X.X.X

Gants de protection et autres équipements protecteur de la main contre les risques thermiques (chaleur et/ou feu)

EN511:2006

X.1.X

Protection contre le froid

EN374-1:2016 + A1:2018

Type A
J K L O P T
4 6 3 3 6 5

Protection contre les risques chimiques

EN ISO 374-5:2016

Protection contre les bactéries et champignons

COVERPERF - Skincare

Innocuité validée dermatologiquement après contact direct avec la peau durant 48h. Aucune irritation n'a été observée à l'issue du test.

MAJ 13/03/2025

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57