

Réf. **9KARL6**

Intérieur et milieux secs

Basse

Chaussures basses



O1



CONDITIONNEMENT D'ACHAT

| Réf. | Taille | Carton |
|------------|--------|--------|
| 9KARL60035 | 35 | 6 |
| 9KARL60036 | 36 | 6 |
| 9KARL60037 | 37 | 6 |
| 9KARL60038 | 38 | 6 |
| 9KARL60039 | 39 | 6 |
| 9KARL60040 | 40 | 6 |
| 9KARL60041 | 41 | 6 |
| 9KARL60042 | 42 | 6 |
| 9KARL60043 | 43 | 6 |
| 9KARL60044 | 44 | 6 |
| 9KARL60045 | 45 | 6 |
| 9KARL60046 | 46 | 6 |
| 9KARL60047 | 47 | 6 |
| 9KARL60048 | 48 | 6 |

Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|-----------------------|-------------|---------------------|------------------------|
| Couleur | Noir | Semelle de propreté | EVA perforée, amovible |
| Tige | Cuir grainé | | |
| Semelle intermédiaire | PU | | |
| Semelle d'usure | PU | | |

CONSEIL D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

Conseils d'utilisation

Conditions de stockage

Conditions de lavage

NORME(S)

Cette chaussure est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type LECFI00381073

Délivré par INTERTEK (0362) Centre Court Meridian Business Park Leicester LE19 1WD United Kingdom



EPI CAT. II

EN ISO 20347:2012

O1

SRC

Chaussures de travail

O1 Exigences minimales (= résistance aux frottements, à la déchirure et aux glissements, perméabilité vapeur d'eau)+ arrière fermé + absorption des chocs (E) + antistatique (A)

Semelle d'usure antidérapante sur sol carrelé ou métallique, recouvert de détergent ou de glycérine